

**VemaTEC®**

***SUPERIOR EQUIPMENT***



**DE**  
SERIES

**DEMOLITION  
EQUIPMENT**

**PINCE DE TRI ET DÉMOLITION**

# VemaTEC®

## SUPERIOR EQUIPMENT

### VemaTEC® PINCE DE TRI ET DÉMOLITION ROBUSTE ET PUISSANT

- Equipé standard avec 2 moteurs hydraulique\*

- Cylindres à amortissement final

- Hauteur de montage bas

- Les points de suspension des coques, de l'axe d'alignement ont été obturés

- Coques Hardox perforés standard

- Standard lames réversibles\*\*

\* A partir du modèle SSG600 et plus

\*\* A partir du modèle SSG200 et plus

# Spécifications techniques

## 0.7 - 20 tonnes - LIGHT RANGE

Machine (modèle)	Classe de poids (tonnes)	Poids (kg)	Pression de service (MPa)	Pression de service pour la rotation minimum (MPa)	Pression de service pour la rotation maximum (MPa)	Débit d'huile maximum (l/min)	Débit d'huile pour la rotation (l/min)	Largeur (a) (mm)	Ouverture (b) (mm)	Hauteur (c) (mm)	Contenance (ltr.)	Puissance de fermeture (Kn)	Nombres de cylindres
VSSG75*	0.7 - 1.2	75	30	15	17	15	5	300	600	700	30	6	1
VSSG150*	1.2 - 3.0	140	30	15	17	25	10	450	750	700	70	15	1
VSSG200*	2.5 - 4.0	240	30	15	17	35	10	500	1160	850	100	20	1
VSSG400*	4.0 - 6.0	350	30	15	17	40	12	600	1400	950	150	23	1
VSSG5402	4.0 - 8.0	420	32	19	21	70	15	600	1550	1100	180	24	1
VSSG450**	5.0 - 9.0	400	30	15	17	50	12	700	1500	1000	200	24	1
VSSG452*	7.0 - 11	450	32	15	17	70	15	700	1550	1100	200	24	1
VSSG502*	7.0 - 12	600	35	19	21	90	15	600	1800	1150	300	30	1

## 10 - 35 tonnes - MEDIUM RANGE

Machine (modèle)	Classe de poids (tonnes)	Poids (kg)	Pression de service (MPa)	Pression de service pour la rotation minimum (MPa)	Pression de service pour la rotation maximum (MPa)	Débit d'huile maximum (l/min)	Débit d'huile pour la rotation (l/min)	Largeur (a) (mm)	Ouverture (b) (mm)	Hauteur (c) (mm)	Contenance (ltr.)	Puissance de fermeture (Kn)	Nombres de cylindres
VSSG602**	10 - 16	840	35	19	21	100	25	800	1800	1200	400	35	1
VSSG802**	12 - 20	1000	35	19	21	120	25	800	1950	1300	500	46	2
VSSG902*	13 - 20	1090	35	19	21	120	25	900	1950	1300	600	46	2
VSSG1002**	15 - 20	1170	35	19	21	120	25	1000	1950	1300	700	46	2
VSSG1102*	16 - 25	1400	35	19	21	150	35	900	2100	1500	750	55	2
VSSG1202**	17 - 28	1500	35	19	21	160	35	1000	2100	1500	800	68	2
VSSG1402	20 - 28	1600	35	19	21	170	35	1200	2100	1500	850	68	2
VSSG1702	23 - 30	1750	35	19	21	170	35	1200	2250	1500	900	80	2
VSSG1802	24 - 35	1800	35	19	21	170	35	1200	2250	1600	900	80	2

## 25 - 200 tonnes - HEAVY RANGE

Machine (modèle)	Classe de poids (tonnes)	Poids (kg)	Pression de service (MPa)	Pression de service pour la rotation minimum (MPa)	Pression de service pour la rotation maximum (MPa)	Débit d'huile maximum (l/min)	Débit d'huile pour la rotation (l/min)	Largeur (a) (mm)	Ouverture (b) (mm)	Hauteur (c) (mm)	Contenance (ltr.)	Puissance de fermeture (Kn)	Nombres de cylindres
VSSG1900	25 - 38	1900	35	19	21	180	35	1200	2200	1650	900	80	2
VSSG2500	28 - 40	2500	35	19	21	200	35	1200	2200	1700	1000	90	2
VSSG2700	30 - 50	2700	35	19	21	200	35	1360	2200	1750	1100	90	2
VSSG3000	35 - 50	3000	35	19	21	200	35	1500	2400	1800	1300	90	2
VSSG4000	40 - 75	4000	35	19	21	250	35	1500	2800	1400	1450	110	2
VSSG5000	45 - 100	5000	35	19	21	300	60	1500	3000	2000	1600	130	2
VSSG8000	80 - 120	8000	35	22	25	325	70	1500	3500	2400	2200	140	2
VSSG13000	100 - 200	13000	35	22	25	350	100	1800	4400	3000	4600	180	2

\* Disponible sans couronne

\*\* Disponible comme grappin d'arbres



# VemaTEC®

## SUPERIOR EQUIPMENT



VemaTEC® pince de tri et démolition:

- Large gamme de produits
- Grand stock = délai de livraison rapide
- Haute qualité de produit
- Faible poids propre
- Robuste et puissante
- Peu d'entretien
- Flexible en solutions personnalisées



VemaTEC® offre:

- Large gamme de produits
- Conseils professionnels
- Grand stock = délai de livraison rapide
- Solutions individuelles possible
- Notre réseau de services Benelux, votre sécurité d'entreprise 100%
- Qualité excellent pour un bon prix

Votre agent



EARTH MOVING  
EQUIPMENT



DEMOLITION  
EQUIPMENT



MATERIAL  
HANDLING



CONNECTION  
EQUIPMENT



WEAR  
PARTS