



NOUVEAU



HYDROCHOC pour mini-pelle

MPEV 500 MP

Pour mini-pelle de
1,5 à 4 tonnes

*Petit par sa taille,
Puissant par son
efficacité*

➤ **0 vibration dans
le bras du Porteur**



Caractéristiques Générales :

- + Mât coulissant avec marteau hydraulique à percussion
- + Marteau monobloc « sans tirant » issu de la technologie du leader mondial de la percussion « Atlas Copco »
- + Marteau garanti 2 ans, (sous réserve des règles d'utilisation et d'entretien),
- + Hauteur maxi du piquet selon porteur
- + Puissance de frappe efficace sous la cloche : 170 joules (Norme AEM)
- + Fréquence de frappe variable de 560 à **1600 coups par minute**
- + (**Exclusivité YANIGAV**) : Cloche de frappe à fond plat usinée dans la masse qui respecte parfaitement la tête des piquets, montée sur « le Pic d'origine du marteau »
 - Pour tous piquets métalliques ou bois jusqu'à 120 mm
 - Diamètre de la cloche : 120 mm
- + Attache mini-pelle à individualiser sur support mât
 - Pied de stockage de serie

Options :

- Régulateur débit pression quand le porteur est au dessus des caractéristiques hydrauliques nécessaires,
- Attelage mini-pelle
- Cloche Ø intérieur 140 mm
- Cloche Ø intérieur 80 mm spécial piquets fers
- Pointe avant trou

Hydraulique nécessaire :

- + Ligne haute pression simple effet : débit de 30l/mm et pression de 110 bars (Prévoir un éventuel retour direct en cas de contre pression sur le circuit hydraulique de la mini-pelle)
- 2 flexibles hydrauliques d'1,5 m sans coupleur

Caractéristiques techniques :

- Dimensions : Largeur 1,00m, Profondeur 0,60m, Hauteur 1,30m
- Poids : 200 Kg hors attelage